



PRODUCT SHEET

NATIV

**Сплит-система / тепловой насос
с настенным внутренним блоком**

- ✓ Модельный ряд: 7.000 ÷ 24.000 Btu/h
- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Низкий уровень шума

R-410A ▶ A*
▶ A*


КОМФОРТ




НАДЕЖНОСТЬ




УДОБСТВО



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



ЗДОРОВЬЕ



ОПЦИОНАЛЬНО



Технические данные

20M÷70M



Сплит-система		IL1F2+ML1F2	20M	27M	35M	53M	70M
Холодильная мощность		кВт	2,2	2,64	3,52	5,28	7,03
Тепловая мощность		кВт	2,34	2,78	3,81	5,57	7,33
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Номинальный ток	А	3	3,6	4,8	7,1	10,9
	Номинальная мощность	Вт	684	821	1095	1643	2503
Нагрев	Номинальный ток	А	2,8	3,4	4,6	6,7	9,9
	Номинальная мощность	Вт	649	771	1055	1542	2283

Внутренний блок			IL1F2	20M	27M	35M	53M	70M
Размеры	Блок	Д x Г x В	мм	715x194x285	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Упаковка	Д x Г x В	мм	780x270x365	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315
Вес	Блок/упаковка		кг	7,4/9,5	7,7/9,8	8,5/10,6	10,9/13,8	13,2/16,2
Фреон	Тип		-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Расход воздуха		В/С/Н	м³/ч	437 / 359 / 281	520 / 380 / 310	570 / 450 / 360	776 / 645 / 574	997 / 792 / 638
Осушение			л/ч	1	1		1,8	2,7
Уровень звукового давления		В/С/Н	дБ(А)	38,5 / 32,5 / 25,5	40 / 33,5 / 29,5	41,5 / 34,5 / 28,5	39,5 / 34,5 / 32	47,5 / 44,5 / 33
Диапазон регулирования температур			°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Электрическое подключение			В/Гц/Ф	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1

Наружный блок			ML1F2	20M	27M	35M	53M	70M
Размеры	Блок	Д x Г x В	мм	720x270x495	720x270x495	720x270x495	465x303x555	890x342x673
	Упаковка	Д x Г x В	мм	835x300x540	835x300x540	835x300x540	9887x337x610	995x398x740
Вес	Блок / упаковка		кг	24,6 / 26,5	26,4 / 28,2	26,9 / 28,7	31,8 / 34,2	53 / 55,9
Пусковой ток			А	16,1	21	25	38	54,9
Уровень звукового давления			дБ(А)	54	54,5	55,5	58	59,5
Диапазон температур	Охлаждение	Внутренняя	17~32	17~32	17~32	17~32	17~32	17~32
		Наружная	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43
	Нагрев	Внутренняя	0~30	0~30	0~30	0~30	0~30	0~30
		Наружная	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24
Расход воздуха			м³/ч	1800	1800	1800	2100	3650
Электрическое подключение			В/Гц/Ф	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Максимальный рабочий ток			А	7	10	11	13	15

MideaGroup
humanizing technology



CLIVET SPA

Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera 32032
Feltre (BL) - Italy
Tel. +39 0439 3131 - Fax +39 0439
313300 info@clivet.com

ООО "КЛИВЕТ УРАЛ"

ул.Циолковского, дом № 29, оф.650
620144 Екатеринбург, Россия
Tel. +7 (343) 272-80-36
info@clivetural.ru