



Кассетные полноразмерные внутренние блоки

- Охлаждение и обогрев
- 2,8 – 16 кВт
- 40 месяцев гарантии

Модель			TP-VC28 MV6-V1A	TP-VC36 MV6-V1A	TP-VC45 MV6-V1A	TP-VC50 MV6-V1A	TP-VC56 MV6-V1A	TP-VC63 MV6-V1A	TP-VC71 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	2,8	3,6	4,5	5	5,6	6,3	7,1
	Нагрев	кВт	3,2	4	5	5,6	6,3	7,1	8
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,02	0,02	0,025	0,025	0,025	0,035	0,035
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	700/750/800	700/750/800	700/800/900	700/800/900	700/800/900	750/900/1100	750/900/1100
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	27/29/31	27/29/31	29/31/33	29/31/33	29/31/33	31/33/35	31/33/35
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Газ	мм/дюйм	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	840*840*245	840*840*245	840*840*245	840*840*245	840*840*245	840*840*245	840*840*245
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	920*920*270	920*920*270	920*920*270	920*920*270	920*920*270	920*920*270	920*920*270
	Вес нетто	кг	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	22	22
	Вес брутто	кг	22	22	22	22	22	25,5	25,5
Опции и аксессуары	Панель		TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC
	Пульт		TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T

Системы управления:

В комплекте:

Опция:



TP-VRC-Q85T



TP-VRC-Q52E



TP-VWRC-86J1/E



TP-VWRC-86N3

Модель			TP-VC80 MV6-V1A	TP-VC90 MV6-V1A	TP-VC100 MV6-V1A	TP-VC112 MV6-V1A	TP-VC125 MV6-V1A	TP-VC140 MV6-V1A	TP-VC160 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	8	9	10	11,2	12,5	14	16
	Нагрев	кВт	9	10	11,2	12,5	14	16	18
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,04	0,06	0,06	0,06	0,07	0,085	0,132
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/ номинальный/ максимальный	м³/ч	800/ 1000/1300	800/ 1100/1500	900/ 1200/1600	900/ 1200/1600	950/ 1300/1800	950/ 1300/1800	1200/ 1700/2100
	Уровень звукового давления минимальный/ номинальный/ максимальный	дБ(А)	33/35/38	33/36/39	34/37/40	34/37/40	35/38/43	35/38/43	37/42/47
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
	Газ	мм/дюйм	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	840*840*245	840*840*245	840*840*290	840*840*290	840*840*290	840*840*290	840*840*290
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	920*920*270	920*920*270	920*920*315	920*920*315	920*920*315	920*920*315	920*920*315
	Вес нетто	кг	22	22,5	25	25	25	27,5	27,5
	Вес брутто	кг	25,5	26	28,5	28,5	28,5	31	31
Опции и аксессуары	Панель		TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC	TP-VMBQR-FC
	Пульт		TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T