Напольно-потолочные внутренние блоки

- Охлаждение и обогрев
- 4,5 – 14 кВт
- 40 месяцев гарантии

Модель			TP-VH45 MV6-V1A	TP-VH50 MV6-V1A	TP-VH56 MV6-V1A	TP-VH63 MV6-V1A	TP-VH71 MV6-V1A	TP-VH80 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8
	Нагрев	кВт	5	5,6	6,3	7,1	8	9
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,102	0,102	0,102	0,149	0,149	0,149
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/ номинальный/ максимальный	м³/ч	680/870/960	680/870/960	680/870/960	820/1100/1200	820/1100/1200	820/1100/1200
	Уровень звукового давления минимальный/ номинальный/ максимальный	дБ(А)	38/42/44	38/42/44	38/42/44	40/44/46	40/44/46	40/44/46
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Газ	мм/дюйм	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1055×675×235	1055×675×235	1055×675×235	1055×675×235	1055×675×235	1055×675×235
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1131×753×313	1131×753×313	1131×753×313	1131×753×313	1131×753×313	1131×753×313
	Вес нетто	кг	24	24	24	25	25	25
	Вес брутто	кг	27	27	27	28	28	28
Опции и аксессуары	Пульт		TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T

Системы управления:

В комплекте:

TP-VRC-Q85T

Опция:

TP-VRC-Q52E

TP-VWRC-86J1/E

TP-VWRC-86N3

Модель			TP-VH90 MV6-V1A	TP-VH100 MV6-V1A	TP-VH112 MV6-V1A	TP-VH125 MV6-V1A	TP-VH140 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	9	10	11,2	12,5	14
	Нагрев	кВт	10	11,2	12,5	14	16
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,158	0,158	0,235	0,235	0,235
Рабочие показатели	Расход воздуха, минимальный/ номинальный/ максимальный	м³/ч	1280/1440/1600	1280/1440/1600	1590/1910/2000	1590/1910/2000	1590/1910/2000
	Уровень звукового давления минимальный/ номинальный/ максимальный	дБ(А)	44/48/50	44/48/50	46/50/52	46/50/52	46/50/52
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
	Газ	мм/дюйм	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1275×675×235	1275×675×235	1635×675×235	1635×675×235	1635×675×235
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1351×753×313	1351×753×313	1711×753×313	1711×753×313	1711×753×313
	Вес нетто	кг	29	29	38	38	38
	Вес брутто	кг	35	35	46	46	46
Опции и аксессуары	Пульт		TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T	TP-VRC-Q85T