

Системы управления:

В комплекте:



TP-VWRC-86J1/E

Опция*:



TP-VRC-Q52E



TP-VWRC-86N3



TP-VRC-Q85T

Модель			TP-VDHF140MV6-1A	TP-VDHF280MV6-1A	TP-VDHF450MV6-1A	TP-VDHF560MV6-1A
Производительность	Охлаждение	кВт	15,5	28	45	56
	Нагрев	кВт	10	20	28	39
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,42	1,1	1,55	2,25
Рабочие показатели	Внешнее статическое давление	Па	196	200	300	300
	Расход воздуха	м³/ч	2 050	3 000	4 000	6 000
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	51/53/55	57/59/61	57/59/61	57/59/61
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	22.2 (7/8)	28.6 (9/8)	28.6 (9/8)	28.6 (9/8)
	Газ	мм/дюйм	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1366×758×520	1770×758×700	1770×758×700	1770×758×700
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1620×975×740	2035×975×920	2035×975×920	2035×975×920
	Вес нетто	кг	120	220	220	220
	Вес брутто	кг	145	245	245	245
Опции и аксессуары		Пульт	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E

* для использования ИК-пульта с канальными блоками, необходим дополнительный ИК-приемник