

Системы управления:

В комплекте:



TP-VWRC-86J1/E

Опция*:



TP-VRC-Q52E



TP-VWRC-86N3



TP-VRC-Q85T

Модель			TP-VDH71 MV6-1A	TP-VDH112 MV6-1A	TP-VDH140 MV6-1A	TP-VDH220 MV6-1A	TP-VDH280 MV6-1A	TP-VDH450 MV6-1A	TP-VDH560 MV6-1A
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	11,2	14	22	28	45	56
	Нагрев	кВт	8	12,5	16	25	31	50	61
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,28	0,42	0,42	1,75	1,75	2,25	2,25
Рабочие показатели	Внешнее статическое давление	Па	50~130	50~130	50~130	100~300	100~300	100~300	100~300
	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	950/ 1150/1260	1780/ 1950/2020	1850/ 2050/2300	2910/ 3440/4500	2910/ 3440/4500	4860/ 5720/7500	4860/ 5720/7500
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	44/47/50	47/50/51	48/51/53	51/53/55	51/53/55	57/59/61	57/59/61
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)	28.6 (9/8)	28.6 (9/8)
	Газ	мм/дюйм	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	850×590×380	1200×590×380	1200×590×380	1366×758×520	1366×758×520	1770×758×700	1770×758×700
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1060×695×425	1410×695×435	1410×695×435	1620×975×740	1620×975×740	2035×975×920	2035×975×920
	Вес нетто	кг	49	58	58	120	120	220	220
	Вес брутто	кг	55	64	64	145	145	245	245
Опции и аксессуары	Пульт		TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E

* для использования ИК-пульта с каналными блоками, необходим дополнительный ИК-приемник

THAICON | THAICON-CLIMATE.COM

57