




- Охлаждение и обогрев
- DC-Inverter
- 106,5 – 126 кВт
- Трехфазные
- 40 месяцев гарантии

Модель			TP-VOI1065MV6-V3A	TP-VOI1120MV6-V3A	TP-VOI1175MV6-V3A	TP-VOI1260MV6-V3A
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Производительность	кВт	106,5	112	117,5	126
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	30,09	31,99	34,76	38,6
	Рабочий ток	А	47,99	51,02	55,44	61,56
	EER		3,54	3,5	3,38	3,26
	Уровень звукового давления	дБ(А)	67	67	68	68
Нагрев	Производительность	кВт	119,5	123,5	130	140
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	29,56	31,68	34,57	38,7
	Рабочий ток	А	47,15	50,53	55,14	61,72
	COP		4,04	3,9	3,76	3,62
	Уровень звукового давления	дБ (А)	67	67	68	68
Компрессор	Тип		Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
	Количество		2	2	2	2
	Производитель		Hitachi	Hitachi	Hitachi	Hitachi
Вентилятор	Тип		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
	Количество		2	2	2	2
	Расход воздуха	м³/ч	29 000	29 000	30 000	30 000
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	28	28	28	28
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	19,1	19,1	19,1	19,1
	Газ	мм/дюйм	38,1	38,1	38,1	38,1
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15~55	-15~55	-15~55	-15~55
	Нагрев	°C	-25~28	-25~28	-25~28	-25~28
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	363	66	69	72
Коэффициент загрузки		%	50-130			
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1900×1780×845	1900×1780×845	1900×1780×845	1900×1780×845
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	2000×1980×950	2000×1980×950	2000×1980×950	2000×1980×950
	Вес нетто	кг	495	495	495	495
	Вес брутто	кг	515	515	515	515