



Канальные средненапорные внутренние блоки

- Охлаждение и обогрев
- 1,8 – 14 кВт
- 40 месяцев гарантии

Модель			TP-VD18 MV6-V1A	TP-VD22 MV6-V1A	TP-VD25 MV6-V1A	TP-VD28 MV6-V1A	TP-VD32 MV6-V1A	TP-VD36 MV6-V1A	TP-VD40 MV6-V1A	TP-VD45 MV6-V1A	TP-VD50 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	1,8	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5
	Нагрев	кВт	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05
Рабочие показатели	Внешнее статическое давление	Па	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50
	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	200/ 380/500	200/ 380/500	200/ 380/500	200/ 380/500	200/ 380/500	200/ 380/500	310/ 580/850	310/ 580/850	310/ 580/850
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	20/26/30	20/26/30	20/26/30	20/26/30	20/26/30	20/26/30	24/29/34	24/29/34	24/29/34
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
	Газ	мм/дюйм	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	700× 450×200	700× 450×200	700× 450×200	700× 450×200	700× 450×200	700× 450×200	920× 450×200	920× 450×200	920× 450×200
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	900× 555×250	900× 555×250	900× 555×250	900× 555×250	900× 555×250	900× 555×250	1200× 555×250	1200× 555×250	1200× 555×250
	Вес нетто	кг	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	18	18	18
	Вес брутто	кг	18	18	18	18	18	18	21	21	21
Опции и аксессуары	Пульт		TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E	TP-VWRC- 86J1/E

Системы управления:

В комплекте:



TP-VWRC-86J1/E

Опция*:



TP-VRC-Q52E



TP-VWRC-86N3



TP-VRC-Q85T

Модель			TP-VD56 MV6-V1A	TP-VD63 MV6-V1A	TP-VD71 MV6-V1A	TP-VD80 MV6-V1A	TP-VD90 MV6-V1A	TP-VD100 MV6-V1A	TP-VD112 MV6-V1A	TP-VD125 MV6-V1A	TP-VD140 MV6-V1A
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5	14
	Нагрев	кВт	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5	14	16
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1	220-240/ 50/1
Потребляемая мощность		кВт	0,05	0,054	0,054	0,054	0,18	0,18	0,18	0,25	0,25
Рабочие показатели	Внешнее статическое давление	Па	0-50	0-80	0-80	0-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
	Расход воздуха, минимальный/номинальный/максимальный	м³/ч	310/ 580/850	480/ 760/1100	480/ 760/1100	480/ 760/1100	760/ 1400/1800	760/ 1400/1800	760/ 1400/1800	1000/ 1500/2000	1000/ 1500/2000
	Уровень звукового давления минимальный/номинальный/максимальный	дБ(А)	24/29/34	27/31/37	27/31/37	27/31/37	33/37/43	33/37/43	33/37/43	37/41/44	37/41/44
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
	Газ	мм/дюйм	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	920× 450×200	1100× 450×200	1100× 450×200	1100× 450×200	1400× 700×250	1400× 700×250	1400× 700×250	1400× 700×250	1400× 700×250
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1200× 555×250	1290× 565×245	1290× 565×245	1290× 565×245	1632× 827×298	1632× 827×298	1632× 827×298	1632× 827×298	1632× 827×298
	Вес нетто	кг	18	22,5	22,5	22,5	36	36	36	38	38
	Вес брутто	кг	21	26	26	26	42	42	42	44	44
Опции и аксессуары		Пульт	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E	TP-VWRC-86J1/E

* для использования ИК-пульта с каналными блоками, необходим дополнительный ИК-приемник