

Мини VRF

Модель			TP-VOS80MV6-V1A	TP-VOS100MV6-V1A	TP-VOS120MV6-V1A
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Производительность	кВт	8	10	12
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	2,55	2,75	3,05
	Рабочий ток	А	11,6	12,5	13,9
	EER		3,14	3,64	3,93
	Уровень звукового давления	дБ(А)	54	55	56
Нагрев	Производительность	кВт	10	12	14
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	2,85	3,05	3,35
	Рабочий ток	А	13	13,9	15,3
	COP		3,51	3,93	4,18
	Уровень звукового давления	дБ(А)	54	55	56
Компрессор	Тип		Роторный	Роторный	Роторный
	Количество		1	1	1
	Производитель		Highly	Highly	Highly
Вентилятор	Тип		DC	DC	DC
	Количество		1	1	1
	Расход воздуха	м³/ч	4300	4300	4300
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	2,3	2,3	2,3
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Газ	мм/дюйм	16 (5/8")	16 (5/8")	16 (5/8")
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-5~56	-5~56	-5~56
	Нагрев	°C	-25~28	-25~28	-25~28
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	5	6	7
Коэффициент загрузки		%	50~130		
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	910×803×359	910×803×359	910×803×359
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1022×835×480	1022×835×480	1022×835×480
	Вес нетто	кг	52	52	52
	Вес брутто	кг	55	55	55

- Охлаждение и обогрев
 - DC-Inverter
 - 8 – 18 кВт
- Однофазные
 - 40 месяцев гарантии



Модель			TP-VOS140MV6-V1A	TP-VOS160MV6-V1A	TP-VOS180MV6-V1A
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Производительность	кВт	14,5	16	18
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	4,1	4,8	5,2
	Рабочий ток	А	18,6	21,8	23,9
	EER		3,14	3,33	3,43
	Уровень звукового давления	дБ(А)	56	56	55
Нагрев	Производительность	кВт	16	18	20
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	3,8	4,7	5,2
	Рабочий ток	А	17,3	21,4	23,6
	COP		4,21	3,83	3,85
	Уровень звукового давления	дБ(А)	56	56	55
Компрессор	Тип		Роторный	Роторный	Роторный
	Количество		1	1	1
	Производитель		Highly	Highly	Highly
Вентилятор	Тип		DC	DC	DC
	Количество		1	1	2
	Расход воздуха	м³/ч	5300	5300	7000
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	3,7	3,7	5,6
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Газ	мм/дюйм	16 (5/8")	16 (5/8")	19.05 (3/4")
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-5~56	-5~56	-5~55
	Нагрев	°С	-25~28	-25~28	-20~24
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	8	9	9
Коэффициент загрузки		%	50~130		
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1010×850×410	1010×850×410	950×340×1330
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1145×970×535	1145×970×535	1080×430×1480
	Вес нетто	кг	75	75	99
	Вес брутто	кг	87	75	110