



- Охлаждение и обогрев
- DC-Inverter
- 22,4 - 28 кВт
- Трехфазные
- 40 месяцев гарантии

Модель			TP-VOS224MV6-V3A	TP-VOS252MV6-V3A	TP-VOS280MV6-V3A
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	25,2	28
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	7,2	8,25	9,1
	Рабочий ток	А	11,5	13,2	14,5
	EER		3,11	3,05	3,08
	Уровень звукового давления	дБ(А)	58	59	61
Нагрев	Производительность	кВт	24,5	27	30,8
	Номинальная потребляемая мощность	кВт	7,1	8	8,5
	Рабочий ток	А	11,3	12,8	13,6
	COP		3,45	3,38	3,62
	Уровень звукового давления	дБ(А)	58	59	61
Компрессор	Тип		Роторный	Роторный	Роторный
	Количество		1	1	1
	Производитель		Highly	Highly	Highly
Вентилятор	Тип		DC	DC	DC
	Количество		2	2	2
	Расход воздуха	м³/ч	10 500	10 500	10 500
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	6,5	6,5	8,5
Диаметр труб	Жидкость	мм/дюйм	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Газ	мм/дюйм	22.22 (7/8")	22.22 (7/8")	22.22 (7/8")
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-5~55	-5~55	-5~55
	Нагрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	10	11	13
Коэффициент загрузки		%	50~130		
Габариты и вес	Размер, Ш x В x Г	мм	1120×1560×400	1120×1560×400	1120×1560×400
	Размер в упаковке, Ш x В x Г	мм	1250×1721×560	1250×1721×560	1250×1721×560
	Вес нетто	кг	130	130	140
	Вес брутто	кг	145	145	163